

BERDO RZ CF30'

Modèle	Porte simple vantail, modèle 200
Fonctionnalité	Coupe-feu 30 minute EI2, en combinaison avec les portes CF30' BERKLON ou BERKOPAL de la marque BERKVENS
Inifugé	EI2 , coupe-feu 30 minutes ; n°EFR-21-004494
Fonctionnalité acoustique	Pas applicable (autre huisserie BERDO spécifique disponible)
Largeur de l'huisserie	Dimensions standard: largeur 730 ; 830 ; 930
Hauteur de l'huisserie	Dimensions standard : hauteur 2040
Épaisseur de cloison	Épaisseurs de cloisons standards 100, 115, 125, 150 mm. Autres épaisseurs de cloisons disponibles de 100 à 150mm par pas de 5mm. Tolérance d'épaisseur de paroi maximale +1 / -1 mm
Épaisseur de porte	Environ 40 mm
Type	Chant droit
Capuchons/joints	3 butées caoutchouc blanches.
Feuillure	chant droit : 15 x 45 mm
Couleur	Blanc cristal Blanc laqué "Reinwit" (disponible en 2024)
Matériaux	Acier galvanisé Sendzimir, épaisseur environ 1mm. Épaisseur de la couche de zinc environ 18 à 20 µm. Épaisseur de la couche de laque polyester environ 35 µm. Matériaux coupe-feu spécifiques installés dans l'huisserie.
Jeux/espaces	Jeu sous la porte standard : 6 mm Jeu vertical entre la porte et l'huisserie: 3 mm de chaque côté Jeu entre le haut de porte et l'huisserie: 2 mm

Charnières et serrures	Livré en standard 3 paumelles spécifique Gâche percée et équipée d'une plaque inox pour recevoir une serrure Marques (autres possibilités sur demande)
Emballage	L'hubriserie est emballée dans un film rétractable
Montage	L'hubriserie est assemblée dans la réservation de la cloison. Outillage nécessaire : niveau à bulle et clé Allen n°5 (et gabarit de montage si nécessaire). Les hubriseries sont montées et fixées grace à un système de machoires (minimum 3 machoires par coté). Voir la notice de pose.
Garantie	Garantie selon nos conditions de livraison, puis deux ans après bonne réception.
Photo	voir le détail