

### BERDO RZ à chant droit

<b>Modèle</b>	Porte simple vantail, modèle 200 Porte double: modèle 202 Porte avec vitrage latéral fixe:204
<b>Fonctionnalité</b>	Standard
<b>Inifugé</b>	Pas applicable
<b>Fonctionnalité acoustique</b>	Pas applicable (autre huisserie BERDO spécifique disponible)
<b>Largeur de l'huisserie</b>	Dimensions standard: largeur 630/730/830/930/1030/1130 disponible pour porte de largeur 630 à 1230mm. Porte double : dimensions maximum 2 x 930mm
<b>Hauteur de l'huisserie</b>	Dimensions standard : hauteur 2040mm disponible pour hauteur de porte de 1500 à 2500mm.
<b>Épaisseur de cloison</b>	Épaisseurs de cloisons standards 70, 75, 100, 115, 125, 150 mm. Autres épaisseurs de cloisons disponibles de 70 à 150mm par pas de 5mm. Tolérance d'épaisseur de paroi maximale +1 / -1 mm
<b>Épaisseur de porte</b>	Environ 40 mm
<b>Type</b>	Chant droit
<b>Capuchons/joints</b>	3 butées caoutchouc blanches. En option un joint acoustique 3 cotés à coller en fond de feuillure est disponible
<b>Feuillure</b>	chant droit : 15 x 45 mm
<b>Couleur</b>	Blanc cristal Blanc laqué "Reinwit" (disponible en 2024)
<b>Matériaux</b>	Acier galvanisé Sendzimir, épaisseur environ 1mm. Épaisseur de la couche de zinc environ 18 à 20 µm. Épaisseur de la couche de laque polyester environ 35 µm

<b>Jeux/espaces</b>	Jeu sous la porte standard : 15 mm Jeu sous la porte 6 mm, 10 mm, 20 mm sur demande Jeu vertical entre la porte et l'hubriserie: 3 mm de chaque coté Jeu entre le haut de porte et l'hubriserie: 2 mm
<b>Vitrage pour modèle 204</b>	Epaisseur de vitrage de 4mm à 7 mm (non fourni)
<b>Parcloles pour modèle 204</b>	L'hubriserie BERDO 204 est fournie avec des parcloles plastique blanches
<b>Charnières et serrures</b>	Livré en standard avec 2, 3 ou 4 paumelles nickelées. Gâche percée et équipée d'une plaque inox pour recevoir une serrure Marques (autres possibilités sur demande)
<b>Emballage</b>	L'hubriserie est emballée dans un film rétractable
<b>Montage</b>	L'hubriserie est assemblée dans la réservation de la cloison. Outillage nécessaire : niveau à bulle et clé Allen n°5 (et gabarit de montage si nécessaire). Les hubriseries sont montées et fixées grace à un système de machoires (minimum 3 machoires par coté). Voir la notice de pose.
<b>Garantie</b>	Garantie selon nos conditions de livraison, puis deux ans après bonne réception.
<b>Photo</b>	voir le détail