



Modèle	900
Fonctionnalité	Porte coupe-feu 30 minutes
Résistance au feu	EI2 30 minutes, selon la norme NEN-EN 1634-1
Performance acoustique	Performance acoustique du ventail : $R_w = \text{Approx. } 27 \text{ dB}$
Huisserie à associer	Huisserie BERDO CF, épaisseur 100mm à 150mm
Dimensions	Epaisseur 40 mm : Hauteur = 2040 ou 2048mm (sur mesure possible de 1230 à 2500 mm) Largeur = 630/650 ; 730/750 ; 830/850 ; 930/950 ; (sur mesure possible de 530 à y 1230mm) Hauteur = Minimale 1600 mm (1200 mm pour chants droit bois exotique)
Ame de la porte	âme pleine spécifique FITEC. Renfort pour ferme porte inclus.
Type de porte	porte à chants droits
Type de chants verticaux	Chants mélaminés, option bois exotique rouge pour chant droit
Finition des chants	Chants mélaminé finis, ou à vernir avec l'option allèses bois exotique rouge
Couleurs de chants mélaminé disponible	Blanc cristal et blanc laqué (reinwit) Imitation bois clair Imitation bois foncé Imitation bois gris
Couleur de la porte	collection stratifié BERKVENS (EGGER, FORMICA et POLYREY disponible sur demande)

Poids de la porte	épaisseur 40 mm --> 13,4 kg/m ²
Finition stratifié	collection stratifié BERKVENS (EGGER, FORMICA et POLYREY disponible sur demande)
Jeu sous la porte	Max. 6 mm
Remarque	Proces verbal de classement n°EFR-21-004494. Ce PV est valable en combinaison avec l'huissierie spécifique BERDO CF30' , disponible pour cloison de 100mm à 150mm d'épaisseur.
Photo	Detail