



Modèle	900
Fonctionnalité	Porte acoustique, performance 36dB du bloc-porte
Résistance au feu	n.a.
Performance acoustique	Performance acoustique du ventail : $R_w = 38$ dB Performance bloc-porte $R_{w,p} = 36$ dB
Huisserie à associer	Huisserie BERDO , avec 3 fiches SR3 et joint acoustique
Dimensions	Epaisseur 40 mm : Hauteur = 2040 ou 2048mm (sur mesure possible de x à y mm) Largeur = 630/650 ; 730/750 ; 830/850 ; 930/950 ; (sur mesure possible de x à y mm) Hauteur = Minimale 1600 mm
Ame de la porte	âme pleine acoustique 3 couches "3 laags spaan"
Type de porte	porte à chants droits ou à recouvrements
Type de chants	chants mélaminés blanc
Finition des chants	chants mélaminés finis
Couleurs de chants mélaminé disponible	Blanc cristal Blanc laqué reinwit
Couleur de la porte	Blanc cristal ou blanc laqué (Reinwit)
Poids de la porte	épaisseur 40 mm --> 29 kg/m ²

Finition	Laque TCS
Jeu sous la porte	Max. 10 mm
Remark	Performance du bloc-porte certifiée avec une huisserie acoustique BERKVENS de type BERDO. L'huisserie BERDO acoustique comprend un joint acoustique en périphérie, et 3 fixations par fiches SR3. Cette porte est équipée d'une plinthe automatique en partie basse
Photo	Detail