



| | |
|---|---|
| Modèle | 900 |
| Fonctionnalité | Porte acoustique, performance du bloc-porte $R_{w,p} = 36\text{dB}$ |
| Résistance au feu | n.a. |
| Performance acoustique | Performance acoustique du ventail : $R_w = 38\text{ dB}$ Performance bloc-porte $R_{w,p} = 36\text{ dB}$ |
| Huisserie à associer | Huisserie BERDO , avec 3 fiches SR3 et joint acoustique |
| Dimensions | Epaisseur 40 mm : Hauteur = 2040 ou 2048mm (sur mesure possible de 1230 à 2500 mm) Largeur = 630/650 ; 730/750 ; 830/850 ; 930/950 ; (sur mesure possible de 530 à y 1230mm) Hauteur = Minimale 1600 mm (1200 mm pour chants droit bois exotique) |
| Ame de la porte | âme pleine acoustique 3 couches "3 laags spaan" |
| Type de porte | porte à chants droits ou à recouvrements |
| Type de chants verticaux | Chants mélaminés, option bois exotique rouge pour chant droit |
| Finition des chants | Chants mélaminé finis |
| Couleurs de chants mélaminé disponible | Blanc cristal et blanc laqué (reinwit) Imitation bois clair Imitation bois foncé Imitation bois gris |

| | |
|----------------------------|---|
| Couleur de la porte | collection stratifié BERKVENS (EGGER, FORMICA et POLYREY disponible sur demande) |
| Poids de la porte | épaisseur 40 mm --> 29 kg/m2 |
| Finition stratifié | collection stratifié BERKVENS (EGGER, FORMICA et POLYREY disponible sur demande) |
| Jeu sous la porte | Max. 10 mm |
| Remarque | Performance du bloc-porte certifiée avec une huisserie acoustique BERKVENS de type BERDO. L'huisserie BERDO acoustique comprend un joint acoustique en périphérie, et 3 fixations par fiches SR3. Cette porte est équipée d'une plinthe automatique en partie basse |
| Photo | Detail |