Le contenu de ce document a été mis à jour pour la dernière fois le 27 Mar 2024

Aucun droit ne peut être dérivé de ce PDF.
Modifications de modèle et erreurs de texte réservées.
Ce PDF est susceptible d'être modifié en raison du développement du produit.

INFORMATION TECHNIQUE



Modèle	900
Fonctionnalité	Porte acoustique, performance du bloc-porte Rw,p = 36dB
Résistance au feu	n.a.
Performance acoustique	Performance acoustique du ventail : Rw = 38 dB
	Performance bloc-porte Rw,p = 36 dB
Huisserie à associer	Huisserie BERDO , avec 3 fiches SR3 et joint acoustique
Dimensions	Epaisseur 40 mm :
	Hauteur = 2040 ou 2048mm (sur mesure possible de 1230 à 2500 mm) Largeur = 630/650 ; 730/750 ; 830/850 ; 930/950 ; (sur mesure possible de 530 à 950mm)
Ame de la porte	âme pleine acoustique 3 couches "3 laags spaan"
Type de porte	porte à chants droits ou à recouvrements
Type de chants verticaux	Chants mélaminés, option bois exotique rouge pour chant droit
Finition des chants	Chants mélaminé finis
Couleurs de chants mélaminé disponible	Blanc cristal et blanc laqué (reinwit)
	Imitation bois clair
	Imitation bois foncé
	Imitation bois gris
Couleur de la porte	collection stratifié BERKVENS (EGGER, FORMICA et POLYREY disponible sur demande)

Poids de la porte	épaisseur 40 mm --> 29 kg/m2
Finition stratifié	collection stratifié BERKVENS (EGGER, FORMICA et POLYREY disponible sur demande)
Jeu sous la porte	Max. 10 mm
Remarque	Performance du bloc-porte certifée avec une huisserie acoustique BERKVENS de type BERDO. L'huisserie BERDO acoustique comprend un joint acoustique en périphérie, et 3 fixations par fiches SR3. Cette porte est équipée d'une plinthe automatique en partie basse
Photo	Detail