



<b>Modèle</b>	900
<b>Fonctionnalité</b>	Porte coupe-feu 30 minutes
<b>Résistance au feu</b>	EI2 30 minutes, selon la norme NEN-EN 1634-1
<b>Performance acoustique</b>	Performance acoustique du ventail : $R_w = \text{Approx. } 27 \text{ dB}$
<b>Huisserie à associer</b>	Huisserie BERDO CF, épaisseur 100mm à 150mm
<b>Dimensions</b>	Epaisseur 40 mm : Hauteur = 2040 ou 2048mm (sur mesure possible de x à y mm) Largeur = 630/650 ; 730/750 ; 830/850 ; 930/950 ; (sur mesure possible de x à y mm) Hauteur = Minimale 1600 mm
<b>Ame de la porte</b>	âme pleine spécifique FITEC. Renfort pour ferme porte inclus.
<b>Type de porte</b>	porte à chants droits
<b>Type de chants</b>	chants mélaminés blanc
<b>Finition des chants</b>	chants mélaminés finis
<b>Couleurs de chants mélaminé disponible</b>	Blanc cristal Blanc laqué reinwit
<b>Couleur de la porte</b>	Blanc cristal ou blanc laqué (Reinwit)
<b>Poids de la porte</b>	épaisseur 40 mm --> 13,4 kg/m2

<b>Finition</b>	Laque TCS
<b>Jeu sous la porte</b>	Max. 6 mm
<b>Remark</b>	Proces verbal de classement n°EFR-21-004494. Ce PV est valable en combinaison avec l'hubriserie spécifique BERDO CF30', disponible pour cloison de 100mm à 150mm d'épaisseur.
<b>Photo</b>	Detail