



| | |
|---|---|
| Modèle | 900 à recouvrements |
| Fonctionnalité | Porte de distribution |
| Résistance au feu | n.a. |
| Performance acoustique | Performance acoustique du ventail âme alvéolaire: $R_w = \text{Approx. } 25 \text{ dB}$ Performance acoustique du ventail âme tubulaire : $R_w = \text{Approx. } 29 \text{ dB}$ Performance acoustique du ventail âme pleine massive: $R_w = \text{Approx. } 27 \text{ dB}$ |
| Huisserie à associer | Huisserie traditionnelle métallique ou bois, huisserie métallique BERDO , huisserie bois MATCH BOIS |
| Dimensions | Epaisseur 40 mm : Hauteur = 2040 ou 2048mm (sur mesure possible de x à y mm) Largeur = 630/650 ; 730/750 ; 830/850 ; 930/950 ; (sur mesure possible de x à y mm) Hauteur = Minimale 1600 mm |
| Ame de la porte | Alvéolaire, tubulaire, massive |
| Type de porte | porte à recouvrements |
| Type de chants verticaux | chants mélaminés blanc |
| Finition des chants | chants mélaminés finis |
| Couleurs de chants mélaminé disponible | Blanc reinwit Blanc cristal |
| Couleur de la porte | Blanc cristal ou blanc laqué (Reinwit) |

| | |
|--------------------------|--|
| Poids de la porte | épaisseur 40 mm âme alvéolaire --> 9,4 kg/m ² |
| | épaisseur 40 mm âme tubulaire --> 20kg/m ² |
| | épaisseur 40 mm âme pleine massive --> 22,1kg |
| Finition | Laque TCS |
| Photo | Detail |